

# PAT

## air + S4

Le poêle à granulés PAT en acier est à la fois sobre et élégant. Ses dimensions et son aspect neutre lui permettent de s'harmoniser avec de nombreux intérieurs.

Le poêle PAT propose un excellent rapport qualité / prix.

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 25 kg
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Décor sur le dessus interchangeable. Existe en plusieurs coloris : inox (de série), vert, jaune et corail
- Disponible en version Water + 8kW et 10kW



<b>Combustible</b>	Granulés
<b>Rendement</b>	90,5 %
<b>Puissance nominale</b>	de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW
<b>Capacité de chauffage</b>	env. 40m <sup>2</sup> / 160m <sup>2</sup>
<b>Émissions de CO à 13% d'O<sub>2</sub></b>	0,019 %
<b>Contenu du réservoir</b>	env. 25kg
<b>Autonomie du réservoir</b>	16 à 50h selon kW
<b>Consommation combustible</b>	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
<b>Dimensions L x H x P</b>	525 x 916 x 535 mm
<b>Poids</b>	104 kg
<b>Diamètre de la buse</b>	100 mm
<b>T°C des fumées</b>	137° C / 210° C
<b>Tirage requis</b>	0 Pa
<b>Flamme Verte</b>	5*
<b>Crédit d'impôt</b>	OUI
<b>Conforme Norme</b>	EN 14785



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

