

PAT

water + S4

Le poêle à granulés PAT en acier est à la fois sobre et élégant. Ses dimensions et son aspect neutre lui permettent de s'harmoniser avec de nombreux intérieurs.

Le poêle PAT propose un excellent rapport qualité / prix.

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 25 kg
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Echangeur thermique à eau intégré avec technologie de chaudière. Régulation automatique de la température avec une limite à 75°C
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Décor sur le dessus interchangeable. Existe en plusieurs coloris : inox (de série), vert, jaune et corail
- Disponible en version Air+ 6kW et 8kW



| | |
|--|---|
| Combustible | Granulés |
| Rendement | 94,2 % |
| Puissance nominale | de 2 à 8 kW de 2 à 10 kW |
| Capacité de chauffage | env. 40m ² / 160m ² |
| Émissions de CO à 13% d'O₂ | 0,019 % |
| Contenu du réservoir | env. 25kg |
| Contenu échangeur thermique | environ 4 litres |
| Autonomie du réservoir | 10 à 50h selon kW |
| Consommation combustible | 0,5 à 2,5 kg/h selon kW |
| Dimensions L x H x P | 525 x 916 x 535 mm |
| Poids | 148 kg |
| Diamètre de la buse | 100 mm |
| T°C des fumées | 55° C / 142° C |
| Tirage requis | 0 Pa |
| Flamme Verte | EN COURS |
| Crédit d'impôt | OUI |



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

