


Que de rondeurs pour ce poêle BO à la fois classique et contemporain. L'alliance du verre et de l'acier lui apporte sobriété et pureté pour une intégration parfaite dans chaque intérieur.

BO



- Construction double parois en acier
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte. Porte en acier.
- Poignée design en verre transparent
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre)
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm
- Grille de décendrage en fonte massive
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière ; Ø 150 mm
- Tiroir à cendres et compartiment à bois
- Plaque décorative supérieure en verre
- Plaque en verre dans le compartiment à bois



Combustible	Bûches bois
Rendement	80 %
Puissance réglable	6 kW
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0,11 %
Dimensions L X H X P	510 x 893 x 485 mm
Poids	110 kg
Diamètre de la buse	150
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

