


Le Hot Box offre le meilleur de la technologie avec son corps et son socle parfaitement étanches. Ces deux modules fonctionnels peuvent être combinés selon vos désirs.

HOT BOX



- Construction double parois en acier
- Foyer en chamotte et en fonte. Porte en fonte et en verre
- Porte en fonte avec mécanisme de fermeture automatique
- Poignée de fermeture avec sécurité enfant
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 80 mm
- Grille de décendrage en fonte massive
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique
- Buse de raccordement en sortie verticale ou horizontale Ø 130 mm
- Tiroir à cendres
- Différentes consoles design proposées



Combustible	Bûches bois
Rendement	80 %
Puissance réglable	7 kW
Émissions de CO à 13% d'O2	0,09 %
Dimensions L X H X P	520 x 1210 x 527 mm (console X)
Poids	133 à 165.5 kg
Diamètre de la buse	130
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

