


Invitez vos amis à partager les plaisirs du feu devant le poêle KANJO. La convivialité sera au rendez-vous avec des plats tenus au chaud grâce à un compartiment spécifique.

KANJO



- Construction double parois en acier et en fonte
- Foyer en chamotte et fonte. Porte en acier.
- Poignée de porte en acier
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre)
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée
- Grille de décendrage en fonte massive
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Buse de raccordement verticale sur le dessus ou à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm
- Tiroir à cendres et compartiment à bois
- Plaque de décoration en verre supérieure
- Compartiment pour maintenir les plats au chaud
- Plusieurs revêtements : céramique neige ou vanille, pierre ollaire ou acier lisse



Combustible	Bûches bois
Rendement	82 %
Puissance réglable	7 kW
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0,11 %
Dimensions H X Ø	1187 x 630 mm
Poids	210 à 313 kg
Diamètre de la buse	150
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

