


Le poêle à granulés RAY offre un chauffage confortable grâce à sa commande par microprocesseur. Son design avec des lamelles en verre transparent lui permet également de se différencier.

RAY air+



- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en acier et grilles d'air chaud en verre
- Très haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 27 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés
- Soufflerie avec réglage de vitesse
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Arrivée d'air extérieur Ø 55 mm
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Réservoir à cendres
- Evacuation des fumées : Ø 100 mm
- Décor en verre de couleur transparent vert



Combustible	Granulés
Rendement	90,5 %
Puissance réglable	de 2 à 6 kW
Émissions de CO à 13% d'O2	0,019 %
Contenu du réservoir	env. 27 kg
Autonomie par réservoir	16 à 54h selon KW
Consommation combustible	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
Dimensions L X H X P	585 x 988 x 542 mm
Poids	129 kg
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 14785
Conformes Normes	DIN et DIN+

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

