

CRAZY.nrg

air + S5

Le poêle à granulés CRAZY.NRG tout comme son homologue Easy.nrg est conçu pour répondre aux normes énergétiques les plus hautes.

De forme ronde, son design est doux et épuré à la fois.

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte.
- Très haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 20 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés
- Réservoir à granulés avec fermeture sécurisée (alarme)
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S5
- Capteur de débit d'air
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm
- Allumage électrique
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Grand tiroir à cendres
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Habillages latéraux disponibles en noir, rouge, nougat, Beige et Blanc.



Combustible	Granulés
Rendement	92,6 %
Puissance nominale	de 2 à 6 kW
Capacité de chauffage	env. 40m ² / 120m ²
Émissions de CO à 13% d'O₂	0,006 %
Contenu du réservoir	env. 20kg
Autonomie du réservoir	13 à 40h selon kW
Consommation combustible	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
Dimensions L x H x P	530 x 1184 x 503 mm
Poids	150 kg
Diamètre de la buse	100 mm
T°C des fumées	104° C / 189°C
Tirage requis	3 Pa
Flamme Verte	5*
Crédit d'impôt	oui
Conforme Norme	EN 14785



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

