

PE NOVA

air + S4

NOUVEAUTE 2015

- Poêle encastrable
- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques
- Réservoir pour 38,5 à 55 kg de granulés avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulé. Conduit télescopique.
- Grande vitre céramique
- Equipé en série d'un échangeur thermique AWT01
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance).
- Porte en acier avec vitre décorative et sécurité enfant
- Buse de raccordement Ø 100 mm
- Buse de connexion d'air chaud Ø 100mm
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Disponible en version Water + 8kW et 10kW



Combustible	Granulés
Rendement	> 90 %
Puissance nominale	de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW
Capacité de chauffage	env. 40m ² / 120m ²
Émissions de CO à 13% d'O₂	0,006 % (version 6kW) 0,013 % (version 8kW)
Contenu du réservoir	maxi 55 kg
Autonomie du réservoir	37 à 110h selon kW
Consommation combustible	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
Dimensions L x H x P	700 x 1243 x 579 mm
Poids	124 kg
Diamètre de la buse	100 mm
T°C des fumées	100° C / 210° C
Tirage requis	0 Pa
Flamme Verte	EN COURS
Crédit d'impôt	OUI
Conforme Norme	EN 14785



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

