

PE INSERT


water + S4

Avec le PE Insert, découvrez une nouvelle culture de l'habitat. La cheminée et la source de chaleur occupent une place centrale.

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte. Plaque frontale en acier inoxydable.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour 38,5 à 55 kg de granulés avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulé. Conduit télescopique.
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Echangeur thermique à eau intégré avec technologie de chaudière. Régulation de la température intégrée.
- Raccordement chauffage et pompe
- Disponible en version Air + 6kW et 8kW



Combustible	Granulés
Rendement	94,2 %
Puissance nominale	de 2 à 8 kW de 2 à 10 kW
Capacité de chauffage	env. 40m ² / 200m ²
Émissions de CO à 13% d'O₂	0,013 %
Contenu du réservoir	maxi 55 kg
Contenu échangeur Thermique	environ 4 litres
Autonomie du réservoir	22 à 110h selon kW
Consommation combustible	0,5 à 2,5 kg/h selon kW
Dimensions L x H x P	660 x 1168 x 508 mm
Poids	137 kg
Diamètre de la buse	100 mm
T°C des fumées	55° C / 140° C
Tirage requis	0 Pa
Flamme Verte	5*
Crédit d'impôt	OUI
Conforme Norme	EN 14785



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

