

TOP LINE NEW MOTION


air + S4

Votre intérieur au meilleur de sa forme: la plage de réglage de 2 à 10kW et un réservoir aux dimensions généreuses, combinés au pack style, assurent un confort élevé.

- Construction en acier épais et en fonte
- Foyer en réfractaire et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en fonte et grilles d'air chaud en acier
- Poignée de porte « main froide »
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir granulés 50 kg pour une grande autonomie, avec espace d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Forte puissance réglable de 2 à 10 KW
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone silencieux
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4, avec capteur de débit d'air
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat radio ou thermostat d'ambiance). Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm
- Grand tiroir à cendres
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Revêtements : acier noir
- Vitre convexe
- Décor sur le dessus interchangeable. Existe en plusieurs coloris : inox (de série), vert, jaune et corail



| | |
|--|---|
| Combustible | Granulés |
| Rendement | 94 % |
| Puissance nominale | de 2 à 10 kW |
| Capacité de chauffage | env. 40m ² / 200m ² |
| Émissions de CO à 13% d'O₂ | 0,017 % |
| Contenu du réservoir | env. 50kg |
| Autonomie du réservoir | 20 à 100h selon kW |
| Consommation combustible | 0,5 à 2,5 kg/h selon kW |
| Dimensions L x H x P | 658 x 1157 x 584 mm |
| Poids | 190 kg |
| Diamètre de la buse | 100 mm |
| T°C des fumées | 80° C / 185° C |
| Tirage requis | 0 Pa |
| Flamme Verte | 5* |
| Crédit d'impôt | OUI |
| Conforme Norme | EN 14785 |



wodtke

www.poele-a-pellet.eu

